

к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Оценочный лист №7
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.
Котельная с. Тегги

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставления недостающих актов	дата выполнения требований
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,9469	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20	–	Показатель выполнения требований	0,9	Закон о тепл	0,941	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Закон о тепл =		
1.1	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8	Выписка из утвержденного штатного расписания,	Показатель обеспечения функциониро	0,05	Кфункц	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдис		
1.1.1			Показатель наличия персонала,	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с	Показатель наличия соглашения	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Ксогл=Кшт/Квсего КСО в		
1.1.2.		требованиями Правил организации теплоснабжения в	Количество заключенных соглашений	–	Ксогл	1	Фактическое значение, равное количеству согласований об управлении системой		
1.1.2.		Российской Федерации, утвержденных постановлением	Количество организаций всего в	–	Квсего КСО в системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения		

1.1.3	
1.1.4	
1.1.4	
1.1.4	
1.1.5	
1.1.6	
1.1.6	
1.1.6	
1.1.7	
1.1.8	

Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный	Показатель наличия положения о	0	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных	Показатель наличия перечня производственных инструкций	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{перечень} = K_{перечень ОПО} * 0,5 + K_{перечень не ОПО} * 0,5$	
Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической	Показатель наличия эксплуатационных	0,5	Кперечень не ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	
Копии удостоверений о проверке знаний или журналов проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	Показатель наличия удостоверений о проверке	0,1	Кэксспл/про	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.01.2016 г. № 12	Показатель наличия удостоверений	0,5	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{знаний} = K_{проток} * 0,5 + K_{удост} * 0,5$	
Копии документов, подтверждающих проведение обучения	Показатель наличия документов	0,5	Кпроток зн не ОПО	0	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: предоставить удостоверения и протокол проверки знаний	30.01.2026
Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации	Показатель наличия организацион	0,1	Кпроток зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	
	Показатель наличия документов	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
	Показатель наличия организацион	0,1	Котв	1	Котв = Котв не ОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5	

1.1.8.	тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию	Показатель наличия организации	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в	
1.1.8.		Показатель наличия организации	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от	
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия утвержденных	0,1	Кохр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия программ	0,1	Ктрен	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.2	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и	Показатель проведения наладки	0,01	Крежим.на лад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $\text{Крежим.налад} = \text{Ктемпл.граф} * 0,5 + \text{К}$	
1.2.1	Разработанные и утвержденные в установленном порядке	Показатель наличия температурны	0,5	Ктемпл.гра ф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний	Показатель наличия технических	0,5	Крежим.ка рт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.3	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок	Показатель обеспечения качества	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.4	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки	Показатель организации коммерческого	0,01	Ккомм.уче т	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.5	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия нормативно-технического	0,25	Ккач.строи т	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29,	Показатель обеспечения надежного теплоснабжен	0,65	Кнадеж	0,94	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $\text{Кнадеж} = \text{Косвид} * 0,01 + \text{Кобслед} * 0,05 +$	

1.6.1	Федерального закона о теплоснабжении)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований,	Показатель наличия паспортов	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5		
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Косвид не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:		
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров	Показатель наличия актов комплексного обследования	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей	Показатель наличия актов и паспортов дымовых	0,05	Кдым.труб	0	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	предоставить акты проверок вертикальности и дымовых	30.01.2026
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей	Показатель наличия актов (технических	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных	Показатель наличия документов, подтверждающих	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к	Показатель наличия актов о проведении очистки и	0,4	Кочист.пр омыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и	Показатель наличия актов измерений	0	Кэлэктр.со пр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций	показатель наличия акта опробования работоспособности	0,01	Кнасос.стан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного	Показатель наличия запаса топлива	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$		
1.6.10	(заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного	Показатель подтверждения наличия топлива	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.6.10		Показатель подтверждения наличия топлива	0,5	Кзапас	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий:		
1.6.10		Фактический объем запаса топлива, тыс. т.	–	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.		
1.6.10		Утвержденный нормативный объем запаса	–	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т.		
1.6.1	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{матер} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар} / 100$		
1.6.1			–	% наличия запаса мат факт по инвентар	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого.		
1.6.12	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию	Показатель наличия разрешения	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта	Показатель наличия порядка	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки	Показатель выполнения предписаний,	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		

Генеральный директор

МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Герасимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.