

Оценочный лист №9

для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации
МУП "Теплосети Березово" на 10.12.2025г.

Теплосети д. Теги

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности	требование предоставляется или недостающих актов	дата выполнения требований
						ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			
1	Выполнить требования, установленные	-	Показатель выполнения требований	0,9	Кзакон о тепл	0,97615	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1		Документы, предусмотренные пунктами 9.3.1 – 9.3.4	Показатель обеспечения функционирования	0,05	Кфункц	0,9735	Расчет осуществляется автоматически по формуле:		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного	Показатель наличия персонала,	0,1	Кшт	0,8	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{шт} = K_{шт} * 0,1 + K_{согл} * 0,1 + K_{лис}$		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями	Показатель наличия соглашения	0,1	Ксогл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:		
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об	-	Нсогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{согл} = N_{согл} / N_{всего\ РСО\ в\ системе}$		
1.1.2.2		Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации,	Количество организаций всего в системе	-	Nвсего РСО в системе т/сн	1	Фактическое значение, равное количеству согласий об управлении системой		

1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской	Показатель наличия положения о	0	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{перечень} = K_{перечень ОПО} * 0,5 + K_{перечень не ОПО} * 0,5$ В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:	
1.1.4.1	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной	0,5	Кперечень ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:	
1.1.4.2	Обеспечивать функционирование эксплуатации	Показатель наличия перечня документации	0,5	Кперечень не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.1.5	диспетчерской и аварийной служб	Показатель наличия эксплуатационных	0,1	Кэкспл/произв.ин	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.1.6	(пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении и)	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок	0,1	Кзнаний	0	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{знаний} = K_{протокол} * 0,5 + K_{удост} * 0,5$ В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	30.01.2026
1.1.6.1		Показатель наличия удостоверений	0,5	Кпрот зн не ОПО	0	предоставить удостоверения и протокол	
1.1.6.2		Показатель наличия удостоверений	0,5	Кпрот зн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:	
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников	Показатель наличия документов, подтверждаю	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	

1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении	Показатель наличия организационно-	0,1	Котв	1	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5	
1.1.8.1	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении	Показатель наличия организационно-	0,5	Котв неОПО	1	Если в соответствии с пунктом 2.1 В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих	
1.1.8.2	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении	Показатель наличия организационно-	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих	
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия утвержденных инструкций	0,1	Копр.труда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48	Показатель наличия программ противоавари	0,1	Ктрн	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $К_{режим.налад} = K_{тем.граф} * 0,5 + K_{пр.эж.карт} * 0,5$	
1.2.1	Федерального закона о теплоснабжении) и	Разработанные и утвержденные в установленном	0,5	Ктем.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.2.2	Федерального закона о теплоснабжении) и	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных	0,5	Крежим.карт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.3	Обеспечивать качество теплоносителя	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации	0	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	

1.4	Организовывать коммерческий учет	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета	Показатель организации коммерческого учета	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической	Показатель наличия нормативно-технического	0,25	Ккач.строит	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 –	Показатель обеспечения надежного теплоснабже	0,65	Кнадеж	0,99	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 +$	
1.6.1	(пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении и)	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с	Показатель наличия паспортов паровых и котельных	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{освид} = K_{освид} ОПО * 0,5 +$ $K_{освид} не ОПО * 0,5$	
1.6.1.1		тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Косвид не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.1.2		и оборудования, работающего под избыточным давлением, с	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:	
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, обследованных и	Показатель наличия актов комплексного	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в	Показатель наличия актов и	0,05	Кдым.труб	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:	
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых	Показатель наличия актов (технических	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и	Показатель наличия актов проведения	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	

1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по	Показатель наличия документов, подтверждаю	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов,	Показатель наличия актов о проведении	0,4	Кочист.промыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления	Показатель наличия актов измерений	0	Кэлектр.сопр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций,	показатель наличия акта опробования работоспособ	0,01	Кнасос.стан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее	Показатель наличия запаса топлива, не менее	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$	
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров)	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: $K_{догтопл} = 1$ если подтверждено	
1.6.10.2		Показатель подтвержден ная наличия запаса	0,5	Кзапас	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий: $K_{запас} = 1$ если	
1.6.10.2.1		Фактический объем запаса топлива, тыс. т	–	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.	
1.6.10.2.2		Утвержденны й нормативный объем запаса	–	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т	

1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$	
1.6.11.1	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона	Показатель наличия лицензий Ростехнадзор	0,01	% наличия запас мат факт по инвентар	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого.	
1.6.12	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
1.8	Иметь согласованный с органом местного	Показатель наличия порядка (плана)	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;	

Генеральный директор
МУП "Теплосети Березово"

Райманов М.Р.

гл. инженер

Герасимов М.Н.

наальник ПТО

Василенко С.П.